

Produktdatablad

Proff Excellent 30



Gjøco Proff Excellent 30 er en lugtsvag, slidstærk og vandfortyndet akrylmaling til indendørs brug. Malingen har en meget god vedhæftning og dækevne. Den gulner ikke og giver en slidstærk, hård og vaskbar overflade. Anvendes til mellem- og topstrøg til døre, vinduer, karme, lister, interiør og paneler.

Revidert 09.10.2024

Symboler



Tekniske data



Type:	Vandfortyndbar ren akrylmaling
Farve:	Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix
Glans:	Leveres i glans 30
Viskositet:	80 - 100 P
Litervægt:	Ca. 1,1 – 1,3 kg/l
Tørstof:	34 - 36 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	Ca. 8 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer.
Brugstør:	24 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Interiørvask, og skyl grundigt med rent vand. Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Proff Heft. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolør for at forhindre gennemslag.

Anvendelsesmåde

Gjøco Proff Excellent 30 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres fyldigt og jævnt med egnet maleværktøj. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder. For at opnå en tilfredsstillende udflydning bør det undgås at gå tilbage til halvtør maling.

Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Gjøco Proff Excellent 30 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 2,7 L og 9 L
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <75 g/l VOC.
<p>Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.</p>	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 