Produktdatablad
Gjøco Proff Excellent 30

Gjøco Proff Excellent 30 er en luktsvak, slitesterk og vanntynnet akrylmaling til innendørs bruk. Malingen har meget god vedheft og dekkevne. Den gulner ikke og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate. Benyttes til mellom- og toppstrøk til dører, vinduer, karmer, listverk, innredninger og paneler.

Revidert	12.01.2024
Symboler	

Tekniske data		
	Type:	Vanntynnbar ren akrylmaling
	Farge:	Base hvit, A, B og C
	Glans:	Leveres i glansgrad 30
	Litervekt:	Ca. 1,1 – 1,3 g/l
	Tørrstoff:	Ca. 34 - 36 volum%
	Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
	Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
	Anbefalt forbruk:	Ca. 8 m²/liter, avhengig av underlaget
	Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
	Støvtørr:	1 time
	Overmalingsintervall, minimum:	4 timer
	Brukstørr:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
	Minimum påføringstemperatur:	+10°C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask, og skyll godt med rent vann. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes ned med sandpapir og grunnes med Gjøco Proff Heft. Misfargede flater grunnes med Gjøco Proff Isolèr for å hindre gjennomslag.
Bruksmåte	Gjøco Proff Excellent 30 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres fyldig og jevnt med egnet malerverktøy. Påfør 1-2 strøk etter behov. På sugende

	underlag kan det være nødvendig med flere strøk for å unngå skjolder. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Miljømerking	Gjøco Proff Excellent 30 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 2,7 L og 9 L
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no