

# Produktdatablad

## Proff Heft



Gjøco Proff Heft er en vandfortyndet akrylgrunder med god vedhæftning til de fleste underlag. Primeren er lugtfri, tørrer hurtigt og har gode påføringssegenskaber. Anvendes på underlag som byggeplader, træ, laminat, tidligere malede overflader i tørre rum.

Revidert 17.10.2024

Symboler



### Tekniske data



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type:                          | Akrylbaseret primer   |
| Farve:                         | Hvit  |
| Glans:                         | Matt  |
| Litervægt:                     | Ca. 1,4 kg/l  |
| Påføringsmetode:               | Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.   |
| Fortynding / rengøringsmiddel: | Vand, vaskes med sæbe og vand.  |
| Anbefalet forbrug:             | 7 – 10 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget.   |
| Vejl. data højtrykssprøjte:    |   |
| Dyse:                          | 0,021", 0,53 mm   |
| Viftevinkel:                   | 65-80°  |
| Malingstrykk:                  | 150 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):   |   |
| Støvtør:                       | 1 time  |
| Overmalingsinterval, minimum:  | 2 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse. |
| Minimum påføringstemperatur:   | +10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.   |

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco House Wash eller Gjøco Interior Wash. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere malede overflader, MDF plader og hårde, glatte overflader mætteres med sandpapir og pudses af. Byggeplader kan overfladebehandles med voks etc., tjek vedhæftning.

### Anvendelsesmåde

Gjøco Proff Heft er klar til brug og bør normalt ikke fortyndes påføres jævnt og tykt. Arbejd hurtigt og undgå at gå tilbage til halvtør maling. På underlag, hvor der

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | ønskes en jævn og glat overflade, anbefales det at bruge en passende børste til efterbehandling.  |
| <b>Opbevaring</b>              | Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.   |
| <b>Miljømerking</b>            | Gjøco Proff Heft er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke.<br>   |
| <b>Bortskaffelse af affald</b> | Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.<br> |
| <b>Øvrige informationer</b>    | Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 3 L   |
| <b>Sikkerhed</b>               | Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.<br>EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <3 g/l VOC.  |

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktinformasjon** **Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

