

Produktdatablad

Proff Isolér



Proff Isolér är en vattenspäddbar grundfärg till övermålning och isolering av missfärgning som sot, nikotin och andra färgämnen. Motverkar blödning från kvistar. Kan användas på de flesta ytor som paneler, byggplattor, glasfiber, tapeter, gipsskivor, gammal puts och betong etc. Bör ej användas på ny betong.

Reviderat

15.12.2023

Symboler



Tekniska data

Typ:	Baserad på uretanmodifierad alkyd
Kulör:	Vit
Glans:	Levereras i glans 3 och 10
Densitet:	1,4 kg/l
Torrhalt (volym %):	42 volym %
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m ² /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt innan färgen appliceras. Rengör ytan med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Interiørvask. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare oljemålade ytor, MDF-skivor, byggskivor och hårda, släta ytor mattas med sandpapper. Ta bort slipdamm noggrann före målning.

Applisering

För användning som en grund appliceras ett skikt av Proff Isolér. För spärrning av kvistgenomslag och missfärgade ytor appliceras 2 skikt flödigt. På särskilt hårda ytor (t.ex. nya furupanel, gamla/missfärgade paneler) kan krävas mer än 2 skikt - gör provmålning. På äldre gulnade paneler/lackerade/betsade kan

	missfärgningen blöda genom färgfilmen. Applicera så många lager som behövs tills färgfilmen är vit och missfärgning inte är synlig. Observera att kvistgenomslag är ett naturligt fenomen som med tiden kommer alltid att komma upp. För användning som toppskikt, applicera ett eller flera stryk efter behov.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Miljömärkning	Proff Isolér är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.  Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Proff Isolér är klar för användning och bör normalt inte förtunnas. Rör om före användning. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna på grund av förändringar i fuktighet rekommenderas att panelskivorna behandlas före installationen. Eventuellt kan panelen behandlas på vintern när luftfuktigheten normalt är lägst.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 