

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Proff Solid



Gjøco Proff Solid er en vanntynnet luktsvak og løsemiddelfri PVA-dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom. Gjøco Proff Solid brukes som mellom- og toppstrøk på bygningsplater, puss, betong, glassfiberstrie, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

Revidert 31.03.2026

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
	Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. **VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder <10 g/l VOC

Vedlikehold

Renhold:	Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel som Gjøco Interiørvask eller Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40 °C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.



BREEAM-NOR v6.1:

- HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien.
- MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

Behandlet flate / type underlag: _____

Malt i farge:

Fargenavn: _____

NCS: _____

Batchnummer: _____

Malerarbeidet er utført av: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

