

# Produktdatablad

## Proff Solid



Gjøco Proff Solid er en vandopløselig, lugtsvag og opløsningsmiddelfri PVA-dispersionsmaling til indendørsbrug i tørre rum. Gjøco Proff Solid anvendes som mellem- og topstrøg på bygningsplader, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m.

Revidert 09.10.2024

Symboler





### Tekniske data

Type:	PVA-dispersionsmaling
Farve:	Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix
Glans:	Leveres i glans 5, 7, 10 og 20
Viskositet:	120 P
Litervægt:	Ca. 1,4 kg/l
Tørstof:	Ca 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtryksprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	7 – 10 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtryksprøjte:	
Dyse:	0,021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	3 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Proff Heft. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolér for at forhindre gennemslag. Ubehandlet

	mur, sugende underlag og tidligere kalkede flader skrubes, børstes og vaskes før grundning med Gjøco Murseis.
<b>Anvendelsesmåde</b>	Gjøco Proff Solid er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Miljømerking</b>	Gjøco Proff Solid er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
<b>Øvrige informationer</b>	Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 0,68 L og 9 L
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

