

Produktdatablad

Proff Solid



Gjøco Proff Solid är en vattenspädbar, luktsvag och lösningsmedelsfri PVA-dispersionsfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Gjøco Proff Solid används som mellan- och toppskikt på byggplattor av olika slag, gips, betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.

Reviderat

16.03.2026

Symboler



Tekniska data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Typ: | PVA dispersionsfärg |
| Kulör: | Bas Vit, A, B och C |
| Glans: | Levereras i glans 5, 7, 10 och 20 |
| Litervikt: | Ca. 1,4 g/l |
| Torrhalt (volym %): | Ca. 40 volym% |
| Applikeringsmetod: | Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs. |
| Förtunning/rengöringsmedel: | Vatten |
| Rekommenderad förbrukning: | 7 - 10 m ² /liter, beroende på underlaget |
| Vägledande data för högtryckspruta: | |
| Munstycke: | 0.021", 0,53 mm |
| Sprutvinkel: | 65°-80° |
| Spruttryck: | 150 kg/cm ² |
| Torktid (23 °C, 50 % R.F.): | |
| Dammtorr: | 1 timme |
| Övermålningsintervall, minimum: | 3 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. |
| Minimum appliceringstemperatur: | + 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur. |

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare målade ytor, MDF, och hårda, släta ytor mattas ner med sandpapper och grundas med Gjøco Proff Heft. Missfärgade ytor

| | |
|--|---|
| | grundmålas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag. Obehandlad mur, absorberande ytor och tidigare kalkade ytor skrapas, borstas och tvättas innan grundmålning med Gjøco Primer för mur och betong. |
| Applicering | Proff Solid är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov. Använd gärna en rulle med förlängningskraft eftersom det är lättare att undvika gräng. För att få ett jämnt resultat rekommenderas att rulla hela längder åt samma håll på hela väggen. |
| Anmärkning | Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand. |
| Lagring | Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torr och frostfritt. |
| Miljömärkning | <div data-bbox="550 925 1350 1010" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="550 1059 821 1126" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="837 1070 1034 1097" data-label="Text"> <p>2025 v.6.1 Mat07</p> </div> <div data-bbox="837 1102 1426 1128" data-label="Text"> <p>✓ Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen</p> </div> <div data-bbox="545 1135 1425 1258" data-label="Text"> <p>för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.</p> </div> <div data-bbox="553 1261 612 1317" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="620 1292 1211 1323" data-label="Text"> <p>Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.</p> </div> |
| Avfallshantering | Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. |
| | <div data-bbox="553 1478 624 1547" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="660 1478 804 1547" data-label="Image"> </div> |
| Övrig information | Rör om väl före användning. Förpackningsstorlekar: 0,68L, 2,7 L och 9 L, beroende på glansgraden. |
| Säkerhet | Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g/l VOC. |
| Informationen i detta datablad är baserat på laborierprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor. | |
| Kontaktinformation | Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435-353 57 E-post: info@gjoco.se |

