

Produktdatablad

Proff Tak og Loft Primadekk



Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk er en lugtsvag, opløsningsmiddelfri, vandfortyndet og refleksfri PVA-dispersionsmaling til indendørsbrug i tørre rum. Anvendes som grundning og topstrøg i lofter af bygningsplader, puds, beton, filt og sandspartel

Revidert 09.10.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	PVA-dispersionsmaling
Farve:	S0500N
Glans:	Mat 1 – 3
Litervægt:	Ca. 1,38 kg/l
Tørstof:	Ca 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	8 – 10 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65 – 80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Glatte underlag matteres med sandpapir. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolør for at forhindre gennemslag. Ubehandlet mur og tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skræbes, børstes, og grundes med Gjøco Murseis før påføring af Gjøco Proff Tak Primadekk.

Anvendelsesmåde	Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 9 L
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

