

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Proff Tak og Loft



Gjæco Proff Tak og Loft er en lugtsvag, opløsningsmiddelfri, vandbaseret og refleksfri PVA-dispersionsmaling til indendørs brug i tørre rum. Anvendes som grunder og topstrøg på lofter af bygningsplader, puds, beton, væv og sandspartel.

Revideret	02.06.2025	
Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør kun udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende lovgivning.
	Indendørsmiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet et teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS/HMS-datablad) for produktet. Se www.gjæco.no . VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Produktet indeholder <10 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til rengøring før ommaling anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel såsom Gjæco Interiørvask eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede overflader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller mildt sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40 °C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemidler kan beskadige overfladen. Rengøringen skal udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøring foretages efter behov. Malingsfilmen slides hurtigere ved hyppig rengøring.
	Interval:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen.

Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere efter behov.

Affaldshåndtering:

Flydende maling må ikke hældes i kloaksystemer eller naturen, men skal leveres til et godkendt modtagested for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.

**Reparationer/Skader:**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at der er tale om samme type produkt, hvis andre produkter anvendes. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for rådgivning.

Miljømærkning:

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene for miljømærket Svanen.

**Behandlet flade/underlagstype:****Malt i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejde udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne benyttes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation:**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

