

## Produktdatablad

# Proff Tak/Loft



Gjøco Proff Tak/Loft är en vattenspädbar, luktsvag, lösningsmedelsfri och reflexfri PVA-dispersionsfärg med extra täckande egenskaper för inomhusbruk i torra utrymmen. Används som grund och toppstryk i tak av byggplattor, gips, betong, glasfiberväv och spackel.

Reviderat





16.03.2026

Symboler



### Tekniska data

Typ:	PVA-dispersionsfärg
Kulör:	Vit, kan brytas i ljusa kulörer
Glans:	Matt 1-3
Densitet:	Ca. 1,4 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca.40 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Spruttryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

<b>Förbehandling</b>	Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Rengör med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Släta ytor mattas ner med sandpapper. Missfärgade ytor grundmålas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag. Obehandlat murverk, tidigare vitkalkade och kraftigt infekterade underlag skrapas, borstas och grundas med Gjøco Primer för mur och betong innan applicering av Gjøco Proff Tak/Loft.
<b>Applicering</b>	Gjøco Proff Tak/Loft är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov. På sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att undvika fläckar.
<b>Miljömärkning</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">4.0 / 4.1</div> <div style="margin-left: 20px;">Ind 15</div> <div style="margin-left: 20px;">GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">  <div style="margin-left: 10px;">Ind 9</div> <div style="margin-left: 20px;">GULD</div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">2025 v.6.1 Mat07</div> <div style="margin-left: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.         </div> <div style="margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.</div> </div> </div>
<b>Lagring</b>	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
<b>Avfallshantering</b>	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
<b>Övrig information</b>	Rör om väl före användning. Förpackningsstorlekar: 2,7 L och 9 L.
<b>Säkerhet</b>	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se



