

Produktdatablad

Proff Tak/Loft



Gjøco Proff Tak/Loft är en vattenspädbar, luktsvag, lösningsmedelsfri och reflexfri PVA-dispersionsfärg med extra täckande egenskaper för inomhusbruk i torra utrymmen.

Används som grund och toppstryk i tak av byggplattor, gips, betong, glasfiberväv och spackel.

Reviderat

12.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	PVA-dispersionsfärg
Kulör:	Vit, kan brytas i ljusa kulörer
Glans:	Matt 1-3
Densitet:	Ca. 1,4 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca.40
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m²/liter, beroende på underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Spruttryck:	150 kg/cm²
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Rengör med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask, och skölj väl med rent vatten. Slåta ytor mattas ner med sandpapper. Missfärgade ytor grundmålas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag. Obehandlat murverk, tidigare vitkalkade och kraftigt infekterade underlag skrapas, borstas och grundas med Gjøco Primer för mur och betong innan applicering av Gjøco Proff Tak/Loft.
Applicering	Gjøco Proff Tak/Loft är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov. På sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att undvika fläckar.
Miljömärkning	Gjøco Proff Tak/Loft är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.  Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Förpackningsstorlekar: 2,7 L och 9 L.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

