

# Produktdatablad

## Proff Uno



Gjøco Proff Uno är en luktsvag, vattenspädbar, ren akrylfärg för inomhusbruk. Täcker bra och ger en slitstark yta som är lätt att hålla ren. Perfekt som väggfärg. Används på byggplattor av olika slag, gips, betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.

Reviderat

16.03.2026

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Ren akrylfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C
Glans:	Levereras i glans 1, 5, 7, 10 och 20
Litervikt:	1,3 g/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 40 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021", 0.53 mm
Sprutvinkel:	65°-80°
Spruttryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Damm torr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

<b>Förbehandling</b>	Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare målade ytor, MDF, och hårda, släta ytor mattas ner med sandpapper och grundas med Gjøco Proff Heft. Missfärgade ytor grundmålas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag. Obehandlad mur, absorberande ytor och tidigare kalkade ytor skrapas, borstas och tvättas före grundmålning med Gjøco Primer för mur och betong.
<b>Applicering</b>	Proff Uno är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov. På sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att undvika fläckar. Använd gärna en rulle med förlängningsskaft eftersom det är lättare att undvika gräng. För att få ett jämnt resultat rekommenderas att rulla hela längder åt samma håll på hela väggen.
<b>Anmärkning</b>	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
<b>Lagring</b>	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

**Miljömärkning****BREEAM® SE 2025 v.6.1 Mat07**

☑ Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.



Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.

**Avfallshantering**

Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Rör om väl före användning.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 L och 9 L, beroende på glansgraden.

**Säkerhet**

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laborierprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp



---

Telefon: +46 (0)435-353 57

E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

---