

# Produktdatablad

## Gjøco Møbel- & kjøkkenbenkolje



Gjøco Møbel- & kjøkkenbenkolje er en spesialolje for innendørs bruk på treoverflater som kjøkkenbenker, arbeidsflater og tremøbler på kjøkken, bad og stue. Gjøco Møbel- & kjøkkenbenkolje gir god beskyttelse mot fukt, smuss og fett. Kan brekkes i ulike farger. Inneholder ingen giftige stoffer, og egner seg derfor til behandling av flater som skal være i direkte kontakt med matvarer.

Revidert 16.03.2026

Symboler



### Tekniske data

Type:	Vanntynnet olje.
Farge:	Fargeløs.
Viskositet:	200 cP
Litervekt:	1,01 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel og svamp.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Anbefalt forbruk:	15 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Overmalingsintervall, minimum:	2 time
Brukstørr:	24 timer.
Herdetid:	Ca. 7 dager
Minimum påføringstemperatur:	+15 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørvask. Det må også gjøres på nytt ubehandlet treverk. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere oljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart treverk.

### Bruksmåte

Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk, for å se at resultatet blir som ønsket. Treverkets innsugingsevne vil påvirke resultatet, og det samme vil farge og antall strøk gjøre. Jo flere strøk, jo sterkere farge. Påfør Gjøco Møbel og kjøkkenbenkolje med lakkpensel eller svamp i fiberretning. Type

	<p>påføringsverktøy kan gi ulik finish; ta prøveoppstrøk. La tørke i ca. 2 timer. Påfør deretter et nytt strøk og la tørke i ett døgn før flaten tas i bruk. Ved behov poleres overflaten med en klut.</p> <p>Bruk alltid av samme batchnummer på samme flate for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. Ikke utsett underlaget for sterk belastning (vannsøl, støt m.m.) den første uken etter behandling. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. Kontakt med syre- og fettholdige varer er begrenset til to timer.</p>
<b>Lagring</b>	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av olje for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
<b>Miljømerking</b>	<p>BREEAM-NOR v6.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien.</li> <li>– MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.</li> </ul>
<b>Avfallshåndtering</b>	<p>Flytende olje og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørt plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">    </div>
<b>Øvrig informasjon</b>	Rør godt om før bruk. Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av olje for å hindre søl og inntørking. Flytende olje må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Oppbevares og fraktes stående, tørt og frostfritt. Kan gi korrosjon på metall som ikke er rustfritt. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. Emballasjestørrelse: 0,68 liter
<b>Sikkerhet</b>	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.</p> <p>EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder: &lt;80 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

