

Produktdatablad

Gjøco Møbel- & kjøkkenbenkolje



Gjøco Møbel- & kjøkkenbenkolje är en speciell olja för inomhusbruk på träytor som köksbänkar, arbetsytor och trämöbler i kök, badrum och vardagsrum. Gjøco Møbel- & kjøkkenbenkolje ger gott skydd mot fukt, smuts och fett. Kan brytas i olika kulörer. Innehåller inga giftiga ämnen och är därför lämplig för behandling av ytor som är i direkt kontakt med livsmedel.

Reviderat

27.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspäddbar olja
Kulör:	Transparent
Viskositet:	200 cP
Densitet:	1,01 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel eller svamp
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	15 m ² /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar.
Brukstorr:	24 timmar
Härddningstid:	Ca. 7 dagar
Minimum appliceringstemperatur:	+ 15°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Gulv- och panelrens eller Gjøco Interiørvask. Detta måste också göras på nytt obehandlat trä. Underlaget mattslipas med sandpapper 150–180. Dammsug och torka sedan ytan med en mikrofiberduk. Tidigare oljade ytor med djupa repor och skador skall slipas ner till bart trä.

Applisering

Det rekommenderas att färg och finish testas med provstrykning för att se att resultatet är som önskat. Träets absorptionsförmåga påverkar resultatet, liksom färg och antal lager. Ju fler lager, desto starkare färgskikt. Applicera Gjøco Møbel- og kjøkkenbenkolje med pensel eller svamp i fiberriktning. Typ av appliceringsverktyg kan ge olika finish; ta ett provstryk. Låt torka i ca. 2 timmar.

Applicera sedan en ny lager och låt torka en dag innan föremålet tas i bruk. Polera ytan om nödvändigt med en trasa. Olika produktionsnummer blandas ihop för att undvika glansskillnader. Rör om före och under användning. Utsätt inte underlaget för tunga belastningar (vattenpölar, stötar etc.) den första veckan efter behandlingen. Spillt vatten och liknande torkas upp omedelbart. Kontakt med syre- och fetthaltiga varor är begränsad till två timmar.

Lagring

Vid lagring av överbliven olja, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Oljan skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande olja och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Rör om väl före användning. Stäng locket ordentligt vid förvaring av olja för att förhindra spill och uttorkning. Flytande olja får inte tömmas i avloppet utan levereras till miljöstation. Förvara och transportera upprätt, torrt och frostfritt. Kan orsaka korrosion på icke-rostfri metall. För mer detaljerad information, se säkerhetsdatablad. Förpackningsstorlekar: 0,68 L

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

