

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Møbel- og Kjøkkenbenkolje



Gjøco Møbel- og køkkenbordsolje er en specialolie til indendørs brug på træoverflader som køkkenborde, arbejdsflader og træmøbler i køkken, badeværelse og stue. Gjøco Møbel- og køkkenbordsolje giver god beskyttelse mod fugt, snavs og fedt. Kan fås i forskellige farver. Indeholder ingen giftige stoffer og er derfor velegnet til behandling af overflader, der skal være i direkte kontakt med fødevarer.

Revideret:

07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +15°C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller svamp.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendigt.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhed	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 140 g/l (2010). Produktet indeholder <80 g/l VOC.	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før om-maling anbefales det at bruge et alkaliske rengøringsmiddel som Gjøco Interiørvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller lidt sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemiddel kan skade overfladen. Rengøringen udføres således, at den ikke giver skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.
	Vedligeholdelsesintervaller:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen.

Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere afhængigt af behovet.

Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal leveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan leveres som plastaffald. Se øvrige forskrifter for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Behandlet flade / type underlag**Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

