

Produktdatablad

Gjøco Møbel- og køkkenbenkolje



Gjøco Møbel- og køkkenbenkolje er en specialolie til indendørs brug på træoverflader som køkkenborde, arbejdsflader og træmøbler i køkken, bad og stue. Gjøco Møbel- og køkkenbenkolje giver god beskyttelse mod fugt, snavs og fedt. Kan tones i forskellige farver. Indeholder ingen giftige stoffer og egner sig derfor til behandling af flader, som kommer i direkte kontakt med fødevarer.

Revidert 27.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndet olie
Farve:	Farveløs
Viskositet:	200 cP
Litervægt:	1,01 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel eller svamp
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand.
Anbefalet forbrug:	15 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer
Brugstør:	24 timer
Herdetid:	Ca. 7 dager
Minimum påføringstemperatur:	+15 °C

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Fjern fedt, voks og sæberester med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Nyt, ubehandlet træværk skal også rengøres. Underlaget matslibes med slibepapir nr. 150-180. Støvsug og tør derefter fladen over med en mikrofiberklud. Tidligere olierede flader med dybe ridser og skader bør slibes ned til bart træværk.

Anvendelsesmåde

Det anbefales at farve og finish testes ved prøvepåføring for at se, om resultatet bliver som ønsket. Træværkets sugsevne vil ligesom farven og antallet af strøg påvirke resultatet. Jo flere strøg, desto stærkere farve. Påfør Gjøco Møbel- og køkkenbenkolje med lakpensel eller svamp i fibrenes retning. Forskellige typer påføringsværktøj kan give forskellige resultater. Påfør prøvestrøg. Lad tørre i ca.

	2 timer. Påfør derefter et nyt strøg, og lad fladen tørre i et døgn, før den tages i brug. Ved behov poleres overfladen med en klud. Brug altid det samme batchnummer på den samme overflade for at undgå glansforskelle. Rør godt rundt før og under brug. Udsæt ikke underlaget for stærk belastning (vandspild, stød osv.) i den første uge efter behandling. Vandspild mv. tørret op med det samme. Kontakt med sure og fede produkter er begrænset til to timer.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.   
Øvrige informationer	Rør godt rundt før brug. Luk låget tæt ved opbevaring af olie for at forhindre spild og udtørring. Flydende olie må ikke tømmes i afløbet, men afleveres til en miljøstation. Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit. Kan forårsage korrosion på ikke-rustfrit metal. For mere detaljeret information, se sikkerheds- og tekniske datablad. Emballagestørrelse: 0,68 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <80 g/l VOC.
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 