

Produktdatablad

Gjøco Proff Safe



Gjøco Proff Safe er en vandopløselig, lugtsvag og opløsningsmiddelfri PVA-dispersionsmaling til indendørsbrug i tørre rum. Gjøco Proff SAFE bruges som grunder på puds, beton, glasvæv, strukturtapet og filt.

Revidert 09.10.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	PVA-dispersionsmaling
Farve:	Hvid
Glans:	Mat
Viskositet:	120 P
Litervægt:	Ca. 1,39 kg/l
Tørstof:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	7 – 10 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	3 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolør for at forhindre gennemslag. Ubehandlet mur, sugende underlag og tidligere kalkede flader skræbes, børstes og vaskes før grunding med Gjøco Murseis.

Anvendelsesmåde	Gjøco Proff Safe er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Gjøco Proff Safe er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 0,68 L og 9 L
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon
Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

