

# Produktdatablad

## Gjøco Proff Tapetlim



Gjøco Proff Tapetlim er et ferdigblandet tapetlim for innendørs bruk i tørre rom. Anbefales til oppsetting av papirtapeter, men kan også brukes til litt tykkere tapeter.

Revidert

05.01.24

Symboler



### Tekniske data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Type:                        | PVA-dispersjon   |
| Farge:                       | Hvit   |
| pH:                          | Ca. 7  |
| Litervekt:                   | 1,02 kg/l  |
| Tørrestoff:                  | Ca. 11 volum%  |
| Påføringsmetode:             | Pensel, ikke loende rull eller tapetmaskin   |
| Tynner / rengjøringsmiddel:  | Vann. Vått lim og redskap rengjøres med såpe og vann. Tørket lim fjernes med rødsprit                                      |
| Anbefalt forbruk:            | 3 – 5 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget. Grovere underlag og grovere tapet som glassfibervev kan kreve mer lim |
| Overmalbar:                  | Minimum 24 timer   |
| Minimum påføringstemperatur: | Minimum +18 °C i luften og på underlaget..   |

### Forbehandling

Underlaget må være rent, jevnt og tørt. Gammel, løs papirtapet og gammel vinyltapet fjernes helt. Løs vev fjernes eller sparkles. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Interiørvask og skylles godt. Ujevnheter sparkles og slipes. Sterkt sugende underlag bør primes med Gjøco Tapetlim tynnet med 1 del vann.

### Bruksmåte

Rør godt om før bruk. Limet påføres tapetets bakside i jevnt sjikt med ikke loende rulle, pensel eller tapetmaskin. Legg tapetet sammen og la den ligge noen minutter før oppsetting. Følg tapetprodusentens anvisning.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av limet for å hindre søl og inntørking. Oppbevares og fraktes stående og frostfritt, og helst ikke under +10°C.

---

**Avfallshåndtering**

Flytende lim og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



---

**Øvrig informasjon**

Rør godt om før bruk. Vått lim og verktøy vaskes med vann og såpe. Tørket lim fjernes mekanisk eller med rødsprit.  
Emballasjestørrelser: 5 og 15 liter

---

**Sikkerhet**

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

