

Produktdatablad

Gjøco Proff Tapetlim



Gjøco Proff Tapetlim är ett färdigblandat tapetlim för inomhusbruk i torra rum. Rekommenderas för uppsättning av papperstapeter, men kan även användas för något tjockare tapeter.

Revidert 27.11.2024

Symboler



Tekniske data

Typ:	PVA-dispersion
Färg:	Vit
pH:	Ca. 7
Litervikt:	Ca. 1,02 kg/l
Torksubstans:	Ca. 11 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, icke-luddande rulle eller tapetmaskin
Tunnare / rengöringsmedel	Vatten. Färskt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim tas bort med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	3 – 5 m ² /liter, beroende på underlaget. Grovare underlag och tjockare tapeter som glasfiberväv kan kräva mer lim.
Minsta appliceringstemperatur:	Minst +18 °C i luften och på underlaget.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent, jämnt och torrt. Gamla, lösa papperstapeter och gamla vinyltapeter tas bort helt. Lös väv tas bort eller spacklas. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiörvask och sköljs noggrant. Ojämnheter spacklas och slips. Starkt sugande underlag bör primras med Gjøco Tapetlim utspätt med 1 del vatten.

Bruksanvisning

Rör om ordentligt före användning. Limmet appliceras på tapetens baksida i ett jämnt lager med en icke-luddande rulle, pensel eller tapetmaskin. Lägg tapeten ihop och låt den ligga i några minuter innan uppsättning. Följ tapettillverkarens anvisningar.

Förvaring:

Stäng locket ordentligt vid förvaring av limmet för att förhindra spill och uttorkning. Förvaras och transporteras stående och frostfritt, och helst inte under +10°C.

Avfallshantering:

Flytande lim och tvättvatten ska inte hällas ut i avloppssystemet eller naturen, utan lämnas till godkänd mottagare för farligt avfall. Tom, ren och torr

plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall.



Övrig information:

Rör om ordentligt före användning. Färskt lim och verktyg tvättas med vatten och tvål. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med rödsprit.
Förpackningsstorlekar: 5 och 15 liter

Säkerhet:

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Upplysningarna på detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

