

Produktdatablad

Gjøco Proff Våtromslim



Gjøco Proff Våtromslim er et vandbaseret lim til indendørs brug i vådrum. Anvendes til limning af vinyl, PVC og glasfiberduk på spånplader, træ, beton og gips. Skal ikke bruges til gulve. Jern vil korrodere ved kontakt med limet.

Revidert 22.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	PVA-dispersion
Farve:	Hvid
pH:	Ca. 7
Litervægt:	Ca. 1,04 kg/l
Tørstof:	Ca. 34 volum%
Anvendelsesmetode:	Limet påføres med tandspartel, pensel eller en rulle, der ikke fnugger.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Vådt lim og værktøj rengøres med sæbe og vand. Tørret lim fjernes med sprit.
Forbrug:	Ca. 4 m ² /liter, afhængigt af underlaget.
Minimum påføringstemperatur:	Minimum +15 °C i luften og på underlaget.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Ujevnheder spartles med Gjøco Våtromssparkel og derefter slibes. Meget sugende underlag bør primes med Gjøco Våtromslim fortyndet med 3 dele vand.

Anvendelsesmåde

Limet skal altid påføres i henhold til tapetproducentens anvisninger. Normal brug: På vinyltapet bør limet tørre i 10-15 minutter, før tapetet sættes op. Lim direkte på væggen, hvis der påføres tunge materialer. Ved lette materialer (vinyl) skal limet påføres tapetet. Lad limet tørre et par minutter, før tapetet sættes op. Arbejdstemperatur: Minimum +15°C i luften og på underlaget. Limet påføres med tandspartel, pensel eller en rulle, der ikke fnugger.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af limet for at forhindre spild og udtørring. Opbevares og transporteres stående, frostfrit og helst ikke under +10°C.

Bortskaffelse af affald

Flydende lim og vaskevand må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtager af farligt affald. Tom, ren og tør

plastemballage uten håndtag kan afleveres som plastaffald.



Øvrige informasjoner

Rør godt om før bruk. Vådt lim og værktøy vaskes med vand og sæbe. Tørret lim fjernes mekanisk eller med spiritus.
Emballagestørrelser: 1 og 5 liter.

Sikkerhed

Se separat sikkerhetsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

