

# Produktdatablad

## Proff Våtromslim



Gjøco Proff Våtromslim är ett vattenförtunnande lim för inomhusbruk i våta utrymmen. Används för limning av vinyl, PVC och glasfiberväv på spånskivor, trä, betong och gips. Ska inte användas för golv. Järn kommer att korrodera vid kontakt med limmet.

Revidert 16.03.2026

Symboler



### Tekniska data

Typ:	PVA-dispersion
Färg:	Vit
pH:	Ca. 7
Litervikt:	Ca. 1,04 kg/l
Torksubstans:	Ca. 34 volym%
Appliceringsmetod:	Limmet appliceras med tandspackel, pensel eller en rulle som inte luddar.
Tunnare / rengöringsmedel	Vatten. Färskt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim tas bort med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 4 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget.
Övermålningsbar:	Minst 24 timmar
Minsta appliceringstemperatur:	Minst +15°C i luften och på underlaget

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Ojämnheter spacklas med Gjøco Våtromsspackel och slipas sedan. Starkt sugande underlag bör primras med Gjøco Våtromslim utspätt med 3 delar vatten.

### Bruksanvisning

Limmet ska alltid appliceras enligt tapettillverkarens anvisningar. Normal användning: På vinyltapeter bör limmet torka i 10-15 minuter innan uppsättning. Limma direkt på väggen vid applicering av tunga material. För lätta material (vinyl) ska limmet appliceras på tapeten. Låt limmet torka några minuter innan uppsättning. Arbetstemperatur: Minst +15°C i luften och på underlaget. Limmet appliceras med tandspackel, pensel eller en rulle som inte luddar.

### Förvaring:

Stäng locket ordentligt vid förvaring av limmet för att förhindra spill och uttorkning. Förvaras och transporteras stående och frosthritt, och helst inte under +10°C.

**Miljömärkning**

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

GULD



**2025 v.6.1 Mat07**

✓ Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen

för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

**Avfallshantering:**

Flytande lim och tvättvatten ska inte hällas ut i avloppssystemet eller naturen, utan lämnas till godkänd mottagare för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall.

**Övrig information:**

Rör om ordentligt före användning. Färskt lim och verktyg tvättas med vatten och tvål. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med rödsprit.  
Förpackningsstorlekar: 1 och 5 liter

**Säkerhet:**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Upplysningarna på detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

