

Produktdatablad

Proff Vegglim Extra



Proff Vegglim Extra är en färdigblandad tapet och väv lim för inomhus bruk i torra rum. Den är lätt att applicera, har extra bra vidhäftningsförmåga och har lång monterings tid. Används för montering av de flesta typer av tapeter i torra rum, t.ex. textiltapeter, glasfiberväv, målningsbara tapeter, vinyltapeter och tapeter med non-woven baksida.

Reviderat 04.01.2024

Symboler



Tekniska data


Typ:	Vinylacetat Eten och stärkelse
Kulör:	Vit
pH:	Ca. 7
Densitet:	1,02 kg/l
Torrhalt:	Ca. 20 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller roller
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Vätt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	3–5 m ² /l, beroende på underlag. Grövre ytor och grövre tapeter som glasfiberväv kan kräva mer lim
Övermålningsbar:	Minimum 24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	Minimum +18 °C i luften och på underlaget

Förbehandling

Ytan ska vara ren, jämn och torr. Om underlaget består av spånskiva eller träfiberskiva bör fuktigheten kontrolleras före montering. Gamla, lösa tapeter och gamla vinyltapeter borttages helt. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiørvask och sköljs väl. Blanka och halvblanka ytor mattas med sandpapper. Skador och ojämnheter spacklas. Starkt sugande underlag (väggar etc.) grundas med limmet med tillsatt 10-15% vatten.

Applicering

Applicera lim enligt tapettillverkarens anvisningar. Stryk väven/tapeten ordentligt mot underlaget så att all luft pressas ut. Se till att det finns tillräckligt med lim under fogarna. Glasfiberväv läggs omedelbart i vått lim, annars är monterings tiden 10–30 minuter beroende på lufttemperatur och luftfuktighet. Limmet innehåller vatten som måste avdunsta i några minuter innan tapeten monteras. Arbetstemperatur: Minimum +18°C i luften och på underlaget.

Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.
Avfallshantering	Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Vått lim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 15 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation **Gjøco AB**
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

