

# Produktdatablad

## Gjøco Proff Vegglim Extra



Gjøco Proff Vegglim Extra är ett färdigblandat tapetklisters för inomhusbruk i torra rum. Det är lätt att applicera, har extra bra häftförmåga och lång monterings-tid. Används för uppsättning av de flesta typer av tapeter i torra rum, t.ex. textiltapeter, glasfiberväv, målningsbara tapeter, vinyltapeter och tapeter med non-woven baksida.

Revidert 27.11.2024

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Etylvinylacetatemulsion
Färg:	Vit
pH:	Ca. 7
Litervikt:	Ca. 1,02 kg/l
Torksubstans:	Ca. 20 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle
Tunnare / rengöringsmedel	Vatten. Färskt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim tas bort med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	3 – 5 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget. Grovare underlag och tjockare tapeter som glasfiberväv kan kräva mer lim..
Övermålningsbar:	Minst 24 timmar
Minsta appliceringstemperatur:	Minst +18°C i luften och på underlaget


### Förbehandling

Underlaget måste vara rent, jämnt och torrt. Om underlaget består av spån- eller träfiberskivor bör fukthalten kontrolleras innan uppsättning. Gamla, lösa tapeter och gamla vinyltapeter tas bort helt. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiørvask och sköljs noggrant. Blanka och halvblanka ytor mattslipas med sandpapper. Sår och ojämnheter spacklas. Starkt sugande underlag (mur etc.) primras med limmet utspätt med 10-15 % vatten.

### Bruksanvisning

Applicera limmet enligt tapettillverkarens anvisningar. Stryk väv/tapet ordentligt mot underlaget så att all luft pressas ut. Se till att det finns tillräckligt med lim under skarvarna. Glasfiberväv sätts omedelbart i vått lim, annars är monterings-tiden 10–30 minuter beroende på lufttemperatur och luftfuktighet. Limmet innehåller vatten som måste avges, och därför måste det stå några minuter innan tapeten sätts upp. Arbetstemperatur: Minst +18°C i luften och på underlaget.

---

<b>Förvaring:</b>	Stäng locket ordentligt vid förvaring av limmet för att förhindra spill och uttorkning. Förvaras och transporteras stående och frostfritt, och helst inte under +10°C.
<b>Avfallshantering:</b>	Flytande lim och tvättvatten ska inte hällas ut i avloppssystemet eller naturen, utan lämnas till godkänd mottagare för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall. 
<b>Övrig information:</b>	Rör om ordentligt före användning. Färskt lim och verktyg tvättas med vatten och tvål. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 15 liter
<b>Säkerhet:</b>	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

---

Upplysningarna på detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

