

Produktdatablad

Proff Vegglim



Proff Vegglim är ett färdigblandat tapet- och vävlim med bra monteringsklibb och lång monterings tid. Limmet används för uppsättning av glasfiberväv, textiltapeter, papperstapeter, vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstruktur tapeter i torra rum. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån och boardskivor, betong eller puts samt täta målade underlag.

Reviderat

25.04.25

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vinylacetat Eten och stärkelse
Kulör:	Vit
pH:	Ca. 7
Torrhalt:	Ca.14%
Densitet:	Ca. 1,02 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel eller roller
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Vätt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	3–5 m ² /l, beroende på underlag. Grövre ytor och grövre tapeter som glasfiberväv kan kräva mer lim
Övermålningsbar:	Minimum 24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+18°C i luften och underlaget

Förbehandling

Underlaget ska var rent och torrt. Gammal lös tapet och vinyltapet tas bort innan applicering. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiörrengöring. Starkt sugande underlag grundas med limmet tillsatt 10–15 % vatten.

Applisering

Temperaturen i luften och på underlaget bör vara minst +18°C. Vävlim appliceras på underlaget med pensel eller långhårig roller. Pressa noggrant fast tapeten eller väven med plast eller stålspackel mot underlaget så att luften pressas ut. Se till så att det kommer tillräckligt med lim i skarvarna. Monterings tiden är normalt 10 – 30 min beroende på lufttemperatur och fuktighet. Glasfiberväv monteras omedelbart i vått lim. Följ tapetproducentens anvisningar.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.

Avfallshantering

Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.



Övrig information

Förvaras torrt och frostfritt och helst inte under +10°C. Vätt lim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1 L, 5 L och 15 L.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

