

## Produktdatablad

# Taksteinolje



Taksteinolje är en väderbeständig olja för utomhus bruk på tak. Den har en kraftigt vattenavvisande effekt och god väderbeständighet. Innehåller filmkonserverande medel mot påväxt av svartmögel, mossa och alger. Används på de flesta typer av takpannor som betong, tegel, cement och eternit. Passar inte för vissa typer av super eternit som är väldigt blank.

Reviderat 17.12.2024

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Alkydbaserad olja
Kulör:	Röd och svart
Flampunkt:	>62 °C
Appliceringsmetod:	Bred pensel avsedd för olja. Sprutmålning bör göras av professionella.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad förbrukning:	Beror på underlaget.
Första strykningen:	2–4 m <sup>2</sup> /liter
Andra strykningen:	5–8 m <sup>2</sup> /liter
Information högtryckspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	MPa 15–18 / 150–180 kg/cm <sup>2</sup>
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek. Låga temperaturer ger längre torktid
Dammtorr:	8–12 timmar
Minimum övermålnings intervall:	12–24 timmar
Minimum applicerings temperatur:	+5 °C

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent, fast och torrt. All nedsmutsning som mögel, mossa, lavar och alger måste avlägsnas. Eventuell lös färg, lasyr eller olja från tidigare behandling avlägsnas genom skrapning/borstning. Rengör med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tänk på att täcka över fönster och väggytor.

---

**Applicering** På starkt sugande underlag kan första strykningen förtunnas med 15–20% Gjøco Lacknafta. Applicera sedan en till två strykningar oförtunnat. Vill du bara fräscha upp glansen och färgen kan det räcka med en strykning. Vid användning av färgspruta måste man se till att sprutdimma inte kommer på anslutande väggar.

---

**Lagring** Återförslut locket väl vid lagring av oljan för att undvika spill och intorkning. Oljan ska fraktas och lagras torrt och frostfritt.

---

**Avfallshantering** Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.



---

**Övrig information** Eventuellt uppflut av olja röres ned ordentligt före användning. Innehållet i burkar med olika batchnummer blandas ihop för att undvika kulörskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan oljan appliceras. Dagg på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan också uppstå vid torkning under hög luftfuktighet och låga temperaturer, som vid vår och höst. Solljus på våt eller halvtorr yta kan orsaka skintorkning och blåsor. Får inte användas på frostangripna ytor. Appliceringstemperatur i luft och underlag ska vara minst +5°C. Gör provstrykning vid osäkerhet på underlagets kondition. För mer utförlig information, se säkerhets och tekniskt datablad.

---

**Säkerhet** Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation** **Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

