

Produktdatablad

Proff AquaGrunn



Proff AquaGrunn är en impregnerande och vattenavvisande trägrundfärg för utomhusbruk på ytterpaneler av hus. Innehåller effektiva filmkonserveringsmedel mot svartmögel. Används på obehandlat, bart trä och färgslitet trä samt på impregnerat trä.

Reviderat 01.03.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Grund baserad på alkydoljor
Kulör:	Vitpigmenterad och klar
Densitet:	Ca. 1,02 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 22 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel. Ska inte sprutmålas.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat trä:	6–8 m ² /liter
Ohyvlat trä:	4–7 m ² /liter
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Dammtorr:	2 timme
Minimum övermålnings intervall:	12 timmar

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor ska stålborstas för att få bort lösa träfibrer. Vakuumpregnerade fönster mm. måste avfettas innan grundning. Släta och hårda ytor som t.ex. hyvlat virke ska stålborstas före grundning och vassa kanter rundas av. Tidigare målat trä skrapas rent från lös färg och väderslitna ytor stålborstas ner till friskt trä. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt.

Applicerings

Applitera 1 strykning Proff AquaGrunn. Proff AquaGrunn ska inte bilda film - stryk ut väl. Överflödigt grundning torkas bort. Alla ändytor / skurna ytor behandlas våt-i-våt 3–4 gånger. Grundade ytor bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad.

Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Produkten är klar för användning och ska inte spädas ut. Rör om väl före och under användning. Vidare behandling med andra produkter ska ske inom 1 månad. Proff Aquagrund vitpigmenterad kommer att påverka färgen på toppstrykningen när det används under transparenta lasyrer. En klar grund rekommenderas under genomskinliga lasyrer. För mer detaljerad information, se säkerhets- och tekniska datablad. Förpackningsstorlekar: 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <20 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 