

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Proff Aquagrunn



Proff Aquagrunn er en imprægnerende og vandafvisende trægrunder til udendørs brug på yderpaneler af huse. Indeholder effektive filmkonserverende midler mod overfladesvamp. Proff Aquagrunn er hvidpigmenteret og bruges på ubehandlet og bart malingsslidt træværk samt på imprægneret træværk.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
	Påføringsmetode:	Pensel. Må ikke sprøjtes.
	Fortynder:	Vand. Fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overflader er forurenet med skimmelsvamp, kan de derudover behandles med Gjøco Sopp- og grønskeffjerner. Til rengøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.
	Vedligeholdelsesinterval:	Imprægneringen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkning og vil variere efter lokale forhold og mekanisk slid. Ny behandling bør udføres efter behov, når filmen er mat og slidt. Vægge, der udsættes for mest vejr, kræver normalt hyppigere behandling end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til en godkendt modtager af farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

.....

Malt i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

