

Produktdatablad

Proff Aquagrunn



Proff Aquagrunn er en imprægnerende og vandafvisende trægrunder til udendørs brug på yderpaneler til hus. Den indeholder effektive filmkonserverende midler mod overfladesvamp. Anvendes på ubehandlet og malingsslidt træværk samt på imprægneret træværk.

Revidert 30.01.2025

Symboler



Tekniske data


Type:	Grunder baseret på alkydolie
Farve:	Hvid pigmenteret og klar
Litervægt:	Ca. 1,02 kg/l
Tørstof:	Ca. 22 volum%
Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøjtes.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt forbrug:	
Høvlet træ:	6-8 m ² /liter
Uhøvlet træ:	4-7 m ² /liter
Tørringtid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtybde
Støvtør:	2 timer
Minimum overmalingsinterval:	12 timer

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, skal stålbørstes for at fjerne løse træfibre. Vakuimprægnerede vinduer m.m. skal affedtes før grunding. Glatte og hårde overflader som f.eks. høvlet træ skal stålbørstes før grunding, og skarpe kanter afrundes. Tidligere malet træværk skal skrubes rent for løs maling, og vejrslidte flader stålbørstes ned til frisk træværk. Fedt og andre forureninger fjernes med Gjøco Kraftvask.

Brugsmåde

Påfør 1 strøg Proff Aquagrunn. Proff Aquagrunn må ikke danne film – stryg godt ud. Eventuelt overskydende grunding tørres af. Alle endeved/kutflader behandles vådt-i-vådt 3-4 gange. Viderebehandling bør udføres så hurtigt som muligt og inden 1 måned.

Opbevaring	Luk emballagen tæt for at forhindre spild og udtørring ved opbevaring af malingen. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloaksystemet eller naturen, men skal afleveres på en godkendt miljøstation. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. 
Øvrig information	Produktet er klar til brug og må ikke fortyndes. Rør godt om før og under brug. Viderebehandling med andre produkter skal ske inden 1 måned. Proff Aquagrønn hvid pigmenteret vil påvirke farven på topstrøget, når det bruges under transparente bejsere. Under transparente bejsere anbefales klar grunning. For mere detaljeret information, se sikkerheds- og teknisk datablad. Emballagestørrelse: 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <20 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da forholdene under brugen ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående varsel.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

