

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoUrea P 400



Gjøcourea P 400 er en to-komponent, opløsningsmiddelfri ren polyurea. Produktet sprøjtes med to-komponent højtrykpumpe og danner en vandtæt og beskyttende belægning til brug på broer, tage, fiskeindustri og vand anlæg generelt.

Revideret

14.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt.
	Påføringsmetode:	To-komponent højtrykpumpe.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt tillukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring anbefales det at bruge Gjøco Gulv- og Panelrens eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg brugsanvisningen på produktet. Se produktdatablad for yderligere information.
	Interval:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk belastning og slides i forhold til brugen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov. For vedligeholdelse af polyurea, kontakt venligst leverandøren.
Affaldshåndtering	Uhærdet produkt må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til en godkendt miljøstation.  	
Reparationer/ skader	For reparationer og skader, kontakt os for mere information. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger.	

**Behandlet overflade / type
underlag:**

.....

Malet i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

