

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

GjøcoUrea P 400



Gjøcourea P 400 er en to komponent løsemiddelfri ren polyurea. Produktet sprøytes med to-komponent høytrykkspumpe og danner et vanntett og beskyttende belegg til bruk på broer, tak, fiskeindustri og vannanlegg generelt.

Revidert	30.09.2025	
Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett.
	Påføringsmetode:	To-komponent høytrykkspumpe.
	Tynner:	Produktet skal ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Produktdatablad og sikkerhetsdatablad	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring anbefales å bruke Gjøco Gulv og Panelrens eller annet egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Se produktdatablad for øvrig informasjon.
	Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk belastning og slites i forhold til bruken. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov. For vedlikehold av polyurea ta kontakt.

Avfallshåndtering

Uherdet produkt må ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent miljøstasjon.

**Reparasjoner/ skader**

For reparasjoner og skader kontakt oss for mer informasjon. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger.

Behandlet flate / type underlag:

Malt i farge:

Fargenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbeidet er utført av:

Dato:

Underskrift:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

