

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Herregård Paintmaster



Gjøco Herregård Paintmaster er en vandfortyndbar selvrensende oljemaling, der er ekstra effektiv mod svertesopp og vækst. Herregård Paintmaster har en dæmpet mat overflade, der giver en fremragende farvegengivelse. Den kan anvendes på udendørs nyt, gammelt, bejdset, malet eller trykimprægneret træværk. Skal bruges i system med Gjøco Oljegrunding. Herregård Paintmaster kan også anvendes som topstrøg på primet metal og plast som tagrende, beslag m.m. på bygninger.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, udtynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.

Tekniske data og sikkerhedsdata Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <60 g/l VOC.

Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis andre rengjøringsmidler brukes, bør pH-verdien ikke overstige pH 9. Hvis overflater er forurenset med svertesopp, kan de i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønnskefjerner. For rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før 3-4 uker etter maling.
	Vedligeholdsinterval:	Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejrædet(r) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner / skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved utbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag: _____**Malt i farve:****Farvenavn:** _____**NCS:** _____**Batchnummer:** _____**Malerarbeidet er utført af:** _____**Dato:** _____**Underskrift:** _____

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uten for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

