

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoPoxy L



GjøcoPoxy L er en opløsningsmiddelfri, to-komponent epoxylim til beton. GjøcoPoxy L er beregnet til limning af frisk beton til eksisterende beton, beton til beton og beton til stål.

GjøcoPoxy L giver en monolitisk, kraftoverførende limning af ny beton til eksisterende beton.

Revideret

28.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fri for fedt. +5 °C i underlag og luft, og mindst 3 °C over det aktuelle dugpunkt.
	Påføringsmetode:	Malerrulle, børste eller spatel.
	Opbevaring:	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt tillukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før overmaling anbefales Gjøco Gulv- og panelrens eller et andet egnet rengøringsmiddel.
	Interval:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.
Affaldshåndtering	Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer.   	
Reparationer/ skader	Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.	

**Behandlet overflade / type
underlag:**

.....

Malet i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

