

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoPur T



GjøcoPur T er et opløsningsmiddelfrit, fleksibelt 2-komponent PU-belægning i et system til gulv med stor slidstyrke, som for eksempel P-huse, lager- eller produktionslokaler. GjøcoPur T er beregnet til brug som topcoat og leveres i flere farver.

Betonunderlag skal altid primes før videre behandling, se systembeskrivelse, GjøcoPark System, eller teknisk datablad for GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy Universal (EKO) eller GjøcoPoxy MF. Produktet kan også anvendes på stål.

Revideret

14.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt, og have en temperatur på +12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over gældende dugpunkt. Lavere temperaturer forlænges hærdetiden.
	Påføringsmetode:	Tandskraber eller niveaurive, efterrulles.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Produktet skal opbevares tørt og frostfrit samt i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt tillukket og opbevares tørt og ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før overmaling anbefales det at bruge Gjøco Gulv- og Panelrens eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg brugsanvisningen på produktet. Ved påføring af ny film bør underlaget let slibes for at sikre vedhæftning. Se produktdatablad for yderligere information.
	Interval:	Filmen påvirkes af mekanisk slid og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.

Affaldshåndtering

Flydende hærdeplast må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtageanlæg for farligt affald. Hærdet hærdeplast kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer.

**Reparationer/ skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet overflade / type
underlag:**

.....

Malet i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forholdsvis ofte anvendes uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

