



POXYDEKK EKSTREM

Gjøco AS, 6639 Torvikbukta

BRUKSOMRÅDE

Poxydekk Ekstrem er en blank, farget 2-komponent tykkfilms epoksymaling med stor mekanisk slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Produktet er beregnet til bruk på betong- og mineralske overflater i vaskerom, driftsrom, kjeller, garasjer, husdyrrom, lager- og industrigulv etc. Kan også benyttes på rengjort og sandblåst stål.

BRUKSMÅTE

- Underlag:** Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fettfritt. Maks restfuktighet i underlaget 90%. Minimum påføringstemperatur; + 12 °C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
- Påføringsmetode:** Pensel, svaber eller rull
- Oppbevaring:** Lagres stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
- Innemiljø/ emisjon:** Produktet gir svak emisjon.
-

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se www.gjøco.no

VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til rengjøring av underlaget, anbefales Gjøcores eller annen egnet tynner som f.eks. Xylen. Følg bruksanvisningen på produktet. Underlaget bør deretter slipes lett for å sikre vedheft. Nybehandlete flater skal ikke vaskes den første uken pga. risiko for hvite skjolder da produktet enda ikke er fullt utherdet.
- Intervall:** Epoksyfilmen påvirkes av mekanisk stress og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds-intervallene vil derfor variere etter behov. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel kan skade malingsfilmen. Ved bruk av høytrykksvasker bør man unngå å stå for nær flaten og bruk av for høy temperatur.
-

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



POXYDEKK EKSTREM

Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type produkt som tidligere benyttet. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ny behandling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/batchnummer eller navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.