

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoPoxy C HD



GjøcoPoxy C HD er en to-komponent, pigmenteret, opløsningsmiddelfri epoxy med ekstremt god slidstyrke. GjøcoPoxy C HD anvendes til overfladebehandling af beton eller andre mineralske underlag og miljøer, hvor der ønskes høj slidstyrke. Vil gerne en smule i sollys uden, at det påvirker produkttegenskaberne negativt.

Revideret

14.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fedtfrit, og have en temperatur på +12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over gældende dugpunkt.
	Påføringsmetode:	Malerulle eller pensel.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt tillukket og opbevares tørt ved jævn temperatur.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
	Tekniske data og sikkerhedsdata	
Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .		
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring af underlaget anbefales Gjøco Gulv- og Panelrens. Følg brugsanvisningen på produktet. Se produktdatablad for yderligere information.
	Interval:	Epoxyfilmen påvirkes af mekanisk stress og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.
Affaldshåndtering		
Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer. 		
Reparationer/ skader		
Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra		

tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet overflade / type
underlag:**

Malet i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

