

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Herregård Oljebeis Matt



Gjøco Herregård Oljebeis Matt er en vejrbestandig alkydmodificeret bejdse til udendørs brug. Den anvendes på nyt træværk, tømmer, trykimprægneret og tidligere bejdset træværk. Herregård Oljebeis Matt giver et mat og sofistikeret udseende. Den indeholder effektive filmbeskyttende midler mod sort skimmel.

Revidert		10.02.2025
Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, udtynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata		Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <100 g/l VOC.
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overfladerne er forurenet med svertesopp, kan de også behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede træoverflader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	Vedligeholdelsesinterval:	Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Veigærdet(r) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.
Affaldshåndtering		Flydende maling må ikke hældes i kloaksystemer eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtagepunkt for farligt affald. Tom og tør emballage

skal afleveres til godkendt modtagepunkt. Se desuden forskrifterne for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

