

Produktdatablad

Primer för mur och betong



Primer för mur och betong är lämplig att använda på obehandlat murverk, betong, tegel, puts och betongtakpannor innan målning med lämplig täckfärg. Tegel måste slipas innan ommålning. Produkten lämpar sig även bra som dammbindare och impregnering på garagegolv, väggar mm. där du inte vill ha färg. Rekommenderas som grundfärg för takpannor innan övermålning med Gjøco Takdekk. Primern tätar porerna i takpannan och förhindrar frostsprickor och flagning.

Reviderat 17.01.2024

Symboler



Tekniska data


Typ:	Vattenspädbar opigmenterad impregnering baserad på akryl
Kulör:	Färglös som torr, vitaktig i vått tillstånd.
Densitet:	Ca. 1 kg/l
Appliceringsmetod:	Grov pensel, roller eller sprutmålning.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	5–7 m ² /liter, beror på underlaget.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Minimum övermålnings intervall:	4 timmar
Minimum applicerings temperatur:	+5 °C

Förbehandling

Löst murverk och puts borstas/skrapas. På ny betong/vägg som ska målas efter grundning med Primer för mur och betong ska cementskivan avlägsnas genom mekanisk slipning. Cement- och betongtakpannor rengörs med Gjøco Hustvätt och högtryckstvättar. Det är viktigt att lösa partiklar, alger, svampar, mossor och andra föroreningar tas bort. Underlaget ska vara torrt innan Primer för mur och betong appliceras. Vid användning på betong- och cementelement ska eventuell fukt- och släppbeläggning kontrolleras.

Applicering

Primer för mur och betong är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 strykningar beroende på underlagets beskaffenhet och sugförmåga. Primern ska suga in i underlaget och inte bilda en film. Applicera med roller, pensel eller spray.

Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning kan levereras till godkänd mottagning. 
Övrig information	Blanda väl före användning. Förpackningsstorlekar: 0,75 och 10 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation **Gjøco AB**
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

