

## Primer for mur og betong

Gjøco AS, Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

### BRUKSOMRÅDE

Gjøco Primer for mur og betong er en transparent vanntynnet primer til bruk på mineralske underlag som mur, betong og eternitt (ikke supereternitt). Anbefales som primer til takstein før overmaling med Gjøco Takdekk. Primeren tetter porene i taksteinen, og hindrer frostspreng og avflassing.

Gjøco Primer for mur og betong er velegnet til bruk på ubehandlet mur, betong, tegl, puss og betongtakstein før overmaling med egnet toppstrøk. Teglstein må pusses før overmaling. Primeren er også godt egnet som støvbinder og impregnering på garasjeggulv, vegger o.l. hvor man ikke ønsker maling.

### BRUKSMÅTE

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Grov pensel, rull eller sprøyte
<b>Tynner:</b>	Vann
<b>Farge:</b>	Klar. Kan brytes som c-base om ønskelig.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet inneholder ikke løsemidler..

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (sikkerhetsdatablad) for produktet.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC

### VEDLIKEHOLD

**Renhold:** Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet.

**Intervall:** Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere ommaling enn resten av bygget.

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

### REPARASJONER/ SKADER

# Primer for mur og betong

Gjøco AS, Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

---

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette

utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

## ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

## MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

---

### Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.