

Produktdatablad

Gjøco Primer for mur og betong



Gjøco Primer for mur og betong er velegnet til bruk på ubehandlet mur, betong, tegl, puss og betongtakstein før overmaling med egnet toppstrøk. Teglstein må pusses før overmaling. Primeren er også godt egnet som støvbinder og impregnering på garasjgulv, vegger o.l. hvor man ikke ønsker maling. Anbefales som primer til takstein før overmaling med Gjøco Takdekk. Primeren tetter porene i taksteinen, og hindrer frostspreng og avflassing.

Revidert 17.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnbar upigmentert impregnering basert på akryl.
Farge:	Fargeløs som tørr, hvitaktig i våt tilstand.
Litervekt:	Ca. 1 kg/l
Påføringsmetode:	Grov pensel, rull eller sprøyte.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Anbefalt forbruk:	5-7 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C.

Forbehandling

Løs mur og puss børstes/skrapes. På ny betong/mur som skal males etter grunning med Gjøco Primer for mur og betong må sementhinnen fjernes ved mekanisk sliping. Sement og betong takstein rengjøres med Gjøco Husvask og høytrykkspyler. Det er viktig at løse partikler, alger, sopp, mose og annen forurensing fjernes. Underlaget må være tørt før Gjøco Primer for mur og betong påføres. Ved bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes.

Bruksmåte

Gjøco Primer for mur og betong er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk avhengig av underlagets beskaffenhet og sugsevne. Primeren skal trekke ned i underlaget og ikke danne film. Påføres med rull, pensel eller sprøyte.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



Øvrig informasjon

Rør godt om før bruk.
Emballasjestørrelser: 0,75 og 10 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

