

Produktdatablad

Gjøco Primer for mur og betong



Gjøco Primer til mur og beton er velegnet til brug på ubehandlet mur, beton, tegl, puds og betontagsten før overmaling med egnet topstrøg. Teglsten skal pudses før overmaling. Primeren er også godt egnet som støvbinder og imprægnering på garagegulve, vægge m.m., hvor man ikke ønsker maling. Anbefales som primer til tagsten før overmaling med Gjøco Takdekk. Primeren lukker porerne i tagstenen og forhindrer frostsprængning og afskalning.

Revidert 13.05.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar upigmenteret imprægnering baseret på akryl.
Farve:	Farveløs når tør, hvidlig i våd tilstand.
Litervægt:	Ca. 1 kg/l
Påføringsmetode:	Grov pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand.
Anbefalet forbrug:	5-7 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Tørningstid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C.

Forbehandling

Løs mur og puds børstes/skrabes. På ny beton/mur, som skal males efter grunding med Gjøco Primer til mur og beton, skal cementhinden fjernes ved mekanisk slibning. Cement og betontagsten rengøres med Gjøco Husvask og højtryksrensere. Det er vigtigt, at løse partikler, alger, svamp, mos og anden forurening fjernes. Underlaget skal være tørt, før Gjøco Primer til mur og beton påføres. Ved brug på beton- og cementelementer skal eventuel fugt og sliplag kontrolleres.

Anvendelsesmåde

Gjøco Primer til mur og beton er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 lag afhængigt af underlagets beskaffenhed og sugsevne. Primeren skal trænge ned i underlaget og må ikke danne film. Påføres med rulle, pensel eller sprøjte.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares opretstående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres på en godkendt modtagestation for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres på en godkendt genbrugsstation.



Øvrige informationer Omrystes grundigt før brug.
Emballagestørrelser: 0,75 og 10 liter.

Sikkerhed Se særskilt sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.
EU's grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

