

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco AquaStop C



Gjøco AquaStop C er en vanntynnbar impregnering basert på nanoteknologi som gir en vannavstøtende overflate på mineralisk underlag som mur, puss, betong og stein både innendørs og utendørs. Gir ekstra beskyttelse mot svertesopp, alger, fuktighet og frostspreng.

Gjøco AquaStop C anvendes direkte på underlag som for eksempel belegningsstein, pusset leca, pusset grunnmur, frittstående murer, teglstein, betong/murtrapper, keramiske fliser, takstein og fuger.

Revidert

10.11.2023

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte.
	Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet inneholder ikke løsemidler.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til jevnlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet.
	Intervall:	Impregneringen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold og mekanisk slitasje. Ny behandling må derfor gjøres etter behov, og når perleeffekten ved vannbelastning er borte.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:

.....

Malt i farge:**Fargenavn:**

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbeidet er utført av:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis lenge benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

