

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco AquaStop C



Gjøco AquaStop C er en vandbaseret imprægnering baseret på nanoteknologi, der giver en vandafvisende overflade på mineralske underlag som mur, puds, beton og sten både indendørs og udendørs. Det giver ekstra beskyttelse mod sort skimmel, alger, fugt og frostsprængning.

Gjøco AquaStop C anvendes direkte på underlag som for eksempel belægningssten, pudset leca, pudset fundament, frie mure, teglsten, beton/murtrapper, keramiske fliser, tagsten og fuger.

Revideret	10.02.2025	
Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte.
	Fortynder:	Vand. Fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overflader er forurenet med skimmelsvamp, kan de derudover behandles med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner. Til rengøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.
	Vedligeholdelsesinterval:	Imprægneringen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkning og vil variere afhængigt af lokale forhold og mekanisk slitage. Ny behandling skal derfor udføres efter behov, og når perle-effekten ved vandpåvirkning er forsvundet.

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering: Produktet må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal leveres til godkendt modtager for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtager.

Se yderligere forskrifter for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

