

Produktdatablad

Gjøco AquaStop C



Gjøco AquaStop C er en vanntynnbar impregnering basert på nanoteknologi som gir en vannavstøtende overflate på mineralsk underlag som mur, puss, betong og stein både innendørs og utendørs. Gir ekstra beskyttelse mot svertesopp, alger, fuktighet og frostspreng.

Gjøco AquaStop C anvendes direkte på underlag som for eksempel belegningsstein, pusset leca, pusset grunnmur, frittstående murer, teglstein, betong/murtrapper, keramiske fliser, takstein og fuger.

Revidert 14.12.2023

Symboler



Tekniske data	Type:	Vanntynnbar upigmentert impregnering.
	Farge:	Fargeløs som tørr, hvitaktig i våt tilstand.
	Litervekt:	Ca. 1 kg/l
	Påføringsmetode:	Grov pensel, rull, eller sprøyte.
	Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
	Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter, avhengig av underlaget.
	Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Ca. 24 timer
	Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

Forbehandling	Løs mur og puss børstes/skrapes. Underlaget må være rent og tørt før bruk av AquaStop C.
Bruksmåte	Fortynning av produktet er ikke nødvendig. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være over 5 °C. Anbefales ikke til bruk på ikke-sugende underlag. Kan lagres i original uåpnet emballasje opp til 24 måneder etter produksjonsdato. Påføres med rull, grov pensel eller sprøyte. På svært sugende underlag gjentas behandlingen innen 3 timer. Kan tilsettes i fugemasser og betong hvor 1/3 av vannet erstattes med AquaStop C. Det anbefales å teste et mindre areal før påføringen utføres.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



Øvrig informasjon

Rist flasken godt før bruk.
Emballasjestørrelser: 1 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

