

Gjøco AquaStop C

Gjøco AquaStop C er en vanntynnbar impregnering basert på nanoteknologi som gir en vannavstøtende overflate på mineralsk underlag som mur, puss, betong og stein både innendørs og utendørs. Gir ekstra beskyttelse mot svertesopp, alger, fuktighet og frostspreng. Gjøco AquaStop C anvendes direkte på underlag som for eksempel belegningsstein, pusset leca, pusset grunnmur, frittstående murer, teglstein, betong/murtrapper, keramiske fliser, takstein og fuger.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar upigmentert impregnering
Farge:	Fargeløs som tørr, hvitaktig i våt tilstand
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1

Bruksdata

Påføringsmetode:	Grov pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter, avhengig av underlagets sugeevne
Tørketid- og herdetid:	Ca.24 timer (20°C, 50% R.H.)
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C

Forbehandling

Løs mur og puss børstes/skrapes. Underlaget skal være rent og tørt før bruk av AquaStop C.

Bruksmåte

Fortynning av produktet er ikke nødvendig. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være over 5° C. Anbefales ikke til bruk på ikke-sugende underlag. Kan lagres i original uåpnet emballasje opp til 24 måneder etter produksjonsdato.

Påføres med rull, pensel eller sprøyte. På svært sugende underlag gjentas behandlingen innen 3 timer. Kan tilsettes i fugemasser og betong hvor 1/3 av vannet erstattes med AquaStop C. Det anbefales å teste et mindre areal før påføringen utføres.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





Gjøco AquaStop C

Øvrig informasjon

Rist flasken godt før bruk.

Emballasjestørrelser: 1 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
