

Produktdatablad

Gjøco AquaStop C



Gjøco AquaStop C er en vandfortyndbar imprægnering baseret på nanoteknologi, der giver en vandafvisende overflade på mineralske underlag som mursten, puds, beton og sten både indendørs og udendørs. Giver ekstra beskyttelse mod sortsvamp, alger, fugt og frostsprængninger.

Gjøco AquaStop C anvendes direkte på underlag som belægningssten, pudset leca, pudsede fundamenter, fritstående vægge, mursten, beton-/tegltrapper, keramiske fliser, tagsten og fuger.

Revideret 18.04.2024

Symboler



Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar upigmenteret imprægnering.
Farve:	Farveløs når den er tør, hvidlig når den er våd.
Litervægt:	Ca. 1 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	8 – 10 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Ca. 24 timer
Støvtør:	1/2 time
Minimum påføringstemperatur:	+ 5°C. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

Forbehandling

Løst murværk og puds børstes/skrabes. Underlaget skal være rent og tørt, før AquaStop C tages i brug.

Anvendelsesmåde

Fortynding af produktet er ikke nødvendig. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være over 5 °C. Anbefales ikke til brug på ikke-absorberende overflader. Kan opbevares i original, uåbnet emballage i op til 24 måneder efter produktionsdato. Påføres med rulle, grov pensel eller spray. På stærkt sugende overflader gentages behandlingen indenfor 3 timer. Kan tilsættes fuger og beton, hvor 1/3 af vandet erstattes med AquaStop C. Det anbefales at teste et lille område inden påføring.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring. Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.



Øvrige informationer

Ryst flasken godt før brug.

Emballagestørrelser: 1 liter

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

