

Produktdatablad

AquaStop C



Gjøco AquaStop C är en vattenburen impregnering baserad på nanoteknologi som ger en vattenavvisande yta på mineraliska underlag som mur, puts, betong och sten både inomhus och utomhus. Ger extra skydd mot mögelsvamp, alger, fukt och frostsprängningar.

Gjøco AquaStop C används direkt på underlag som marksten, putsad leca, putsad grund, fristående väggar, tegel, betong/murtrappor, keramiska plattor, takpannor och fogar.

Reviderat 16.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenburen opigmenterad impregnering.
Kulör:	Färglös när den är torr, vitaktig när den är våt.
Densitet:	Ca. 1 kg/l
Appliceringsmetod:	Grov pensel, rulle eller spruta.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8–10 m ² /liter, beroende på underlag.
Torkning (23 °C, 50 % relativ fuktighet):	Ca. 24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Löst murverk och puts borstas/skrapas. Underlaget måste vara rent och torrt innan AquaStop C används.

Applicering

Utspädning av produkten är inte nödvändig. Appliceringstemperaturen i luft och underlag måste vara över 5 °C. Rekommenderas inte för användning på icke-absorberande ytor. Kan förvaras i original, oöppnad förpackning i upp till 24 månader efter tillverkningsdatum.
Applicera med roller, grov pensel eller spray. På mycket sugande ytor upprepas behandlingen inom 3 timmar. Kan läggas till fogmassor och betong där 1/3 av vattnet ersätts med AquaStop C. Det rekommenderas att testa en liten yta innan applicering.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.



Övrig information

Skaka flaska väl före användning.
Förpackningsstorlekar: 1 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

