

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Poxydekk Glassklar



Gjøco Poxydekk Glassklar er en transparent, to-komponent epoxymaling beregnet til grunding på ubehandlet beton, til dekorbelægninger med dekor-sand, som klart topcoat samt til støbning og fyldning. Kan anvendes på beton og mineralske underlag samt træ, metal og sten. Ved brug som dekorbelægning med dekor-sand kan det lægges op til 10 mm tykkelse; produktet påføres i flere lag til ønsket tykkelse. Kan anvendes både indendørs og udendørs.

Revideret

14.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fedtfrit og have en temperatur på mindst +12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over det gældende dugpunkt.
	Påføringsmetode:	Rulle, pensel eller svaber.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt tillukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
	Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før videre behandling anbefales Gjøcores eller anden egnet fortynder, f.eks. Xylen. Følg brugsanvisningen på produktet. Underlaget bør derefter let slibes for at sikre vedhæftning.
	Interval:	Epoxyen påvirkes af mekanisk stress og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.
Affaldshåndtering	Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer. Ren og tør emballage kan sorteres som plast.	
		

Reparationer/ skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet overflade / type
underlag:****Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet er udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

