

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Poxydekk Glassklar



Gjøco Poxydekk Glassklar er en transparent to-komponent epoksy beregnet til grunning på ubehandlet betong, til dekorbelegg med dekorsand, til klart toppstrøk, samt til støping og fylling. Kan brukes på betong og mineralsk underlag, samt treverk, metall og stein. Ved bruk som dekorbelegg med dekorsand kan det legges opptil 10 mm tykkelse, produktet påføres i flere lag til ønsket tykkelse. Kan brukes både innendørs og utendørs.

Revidert 08.04.2026

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fettfritt, og ha en temperatur på +12 °C i underlag og luft, og minst 3 °C over gjeldende duggpunkt.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Rull, pensel eller svaber.
	<b>Tynner:</b>	Produktet skal ikke tynnes.
	<b>Oppbevaring:</b>	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet gir svak emisjon.
<b>Produktdatablad og sikkerhetsdatablad</b>	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> .	
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Til rengjøring før videre behandling anbefales Gjøcoresens eller annen egnet tynner som f.eks. Xylen. Følg bruksanvisningen på produktet. Underlaget bør deretter slipes lett for å sikre vedheft.
	<b>Intervall:</b>	Epoksyen påvirkes av mekanisk stress og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds- intervallene vil derfor variere etter behov.

**Avfallshåndtering**

Flytende epoksy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoksy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner. Ren og tørr emballasje kan sorteres som plast.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Miljømerking**

BREEAM-NOR v6.1  
– MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

**Behandlet flate / type underlag:** .....**Malt i farge:****Fargenavn:** .....**NCS:** .....**Batchnummer:** .....**Malerarbeidet er utført av:** .....**Dato:** .....**Underskrift:** .....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

