

GJØCOFOAM 1K

GjøcoFoam 1K er et en komponent polyuretan skum for injeksjon av fuktige riss og sprekker i fjell og betong. GjøcoFoam 1K egner seg ikke der det i ettertid kan oppstå bevegelser, men kan brukes ved store lekkasjer og for å stanse midlertidig for å deretter injisere med feks GjøcoFoam Gel

BRUKSOMRÅDE

GjøcoFoam 1K egner seg til tetting av lekkasjer der tilsig av vann varierer, og høyt vanntrykk. GjøcoFoam 1K leveres som en komponent og injiseres med egnet drillpumpe gjennom injeksjonspakkere, eller innstøpt injeksjonsslange. Det er mulig å akselerere skummingsreaksjonen med liten tilsats av GjøcoPur Aks.

FORPAKNING

10 kg kanne

BRUKSDATA

Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvekt på blanding:	Ca.1,1 kg/l.
Forbruk:	Etter behov for å tette lekkasjer
Skumnings tid ved 20°C:	Ca1-3 minutter minutt
Volumutvidelse:	5-10 ggr
Holdbarhet:	1/2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

EGENSKAPER

GjøcoFoam 1K er en lavviskøs væske som ved kontakt med vann reagerer til skum. GjøcoFoam 1K skummer til et volum på 5-10 ganger volum i flytende form. Skummet kan ikke ta opp bevegelser. Ved tilførsel av store mengder vann vil GjøcoFoam 1K danne et stabilt skum.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur og må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

GJØCOFOAM 1K

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

GjøcoFoam 1K tåler ikke frost.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
