

Produktdatablad

Gjøco Kvist og Sperregrunn



Gjøco Kvist og Sperregrunn er en vandfortyndet spærregrunder til indendørs brug. Baseret på modificeret epoxyharpiks. Grunderen har gode påføringsegenskaber, som gør den let at stryge. Begrænser gennemslag fra knaster, gulnet panel, nikotin og sod. Gjøco Kvist og Sperregrunn er specielt beregnet til nye og ubehandlede fyrrebrædder og andre brædder med knastgennemslag. Vær opmærksom på, at gennemslag fra knaster er et naturligt fænomen, som altid kan gøre sig bemærket over tid.

Revidert 10.04.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Baseret på modificeret epoxyharpiks
Farve:	Hvid base
Glans:	Mat 4-6
Litervægt:	1,3 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand. Skal normalt ikke tynnes.
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,53 mm / 0,021"
Viftevinkel:	65° - 80°
Malingstryk:	Min. 150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	6 timer. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+15 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.
Korrosion:	Alt udstyr, der kommer i kontakt med Gjøco Kvist og Sperregrunn skal være i rustfrit stål, da metallet ellers kan korrodere.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulvrens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med slibepapir, og slibestøvet fjernes.

Anvendelsesmåde

Til brug på let misfarvet og gulnet underlag påføres 1-2 strøg Gjøco Kvist og Sperregrunn. For at spærre mod knastgennemslag og på stærkt misfarvet

	underlag påføres 2 strøg. På underlag, hvor der kræves en jævn og glat overflade, anbefales det at bruge en egnet pensel til efterstrygning. Ved brug på fliser, plast og andre glatte underlag kontrolleres hæfteevne ved at lave en prøvepåføring.
Rengøring af maleværktøj	Alt maleværktøj skal være rent og uden andre malingsrester o.lign. før brug. Alt udstyr skal rengøres grundigt med rent vand umiddelbart efter brug. Dette gælder især ved brug af højtrykssprøjte. Kør store mængder vand igennem før og efter brug for at sikre, at sprøjten er helt ren. Gjøco Kvist og Sperregrunn kan give korrosion på metal, der ikke er rustfrit.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.
	
Øvrige informationer	Omrøres godt før brug. Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til miljøstation. Opbevares og fragtes stående, tørt og frostfrit. Kan give korrosion på metal, der ikke er rustfrit. For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest. Emballagestørrelse: 3 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <20 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

